



Brida Ciega ANSI/ASME B16.5 Class 600 lbs

DIMENSIONES EN PULGADAS Y (MILÍMETROS)

| Tamaño Nominal Tubería | Ø Exterior O | Mínimo Espesor tf | Ø Raised Face R | Taladros | | | Ø Tornillo |
|------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| | | | | Ø W Centro Tal. | No. Tal. | Ø Tal. L | |
| 1/2 (15) | 3.75 (95) | 0.56 (14.3) | 1.38 (34.9) | 2.62 (66.7) | 4 | 5/8 (15.875) | 1/2 (12.7) |
| 3/4 (20) | 4.62 (115) | 0.62 (15.9) | 1.69 (42.9) | 3.25 (82.6) | 4 | 3/4 (19.05) | 5/8 (15.875) |
| 1 (25) | 4.88 (125) | 0.69 (17.5) | 2 (50.8) | 3.5 (88.9) | 4 | 3/4 (19.05) | 5/8 (15.875) |
| 1 1/4 (32) | 5.25 (135) | 0.81 (20.7) | 2.5 (63.5) | 3.88 (98.4) | 4 | 3/4 (19.05) | 5/8 (15.875) |
| 1 1/2 (40) | 6.12 (155) | 0.88 (22.3) | 2.88 (73) | 4.5 (114.3) | 4 | 7/8 (22.225) | 3/4 (19.05) |
| 2 (50) | 6.5 (165) | 1 (25.4) | 3.62 (92.1) | 5 (127) | 8 | 3/4 (19.05) | 5/8 (15.875) |
| 2 1/2 (65) | 7.5 (190) | 1.12 (28.6) | 4.12 (104.8) | 5.88 (149.2) | 8 | 7/8 (22.225) | 3/4 (19.05) |
| 3 (80) | 8.25 (210) | 1.25 (31.8) | 5 (127) | 6.62 (168.3) | 8 | 7/8 (22.225) | 3/4 (19.05) |
| 3 1/2 (90) | 9 (230) | 1.38 (35) | 5.5 (139.7) | 7.25 (184.2) | 8 | 1 (25.4) | 7/8 (22.225) |
| 4 (100) | 10.75 (275) | 1.5 (38.1) | 6.19 (157.2) | 8.5 (215.9) | 8 | 1 (25.4) | 7/8 (22.225) |
| 5 (125) | 13 (330) | 1.75 (44.5) | 7.31 (185.7) | 10.5 (266.7) | 8 | 1 1/8 (28.575) | 1 (25.4) |
| 6 (150) | 14 (355) | 1.88 (47.7) | 8.5 (215.9) | 11.5 (292.1) | 12 | 1 1/8 (28.575) | 1 (25.4) |
| 8 (200) | 16.5 (420) | 2.19 (55.6) | 10.62 (269.9) | 13.75 (349.2) | 12 | 1 1/4 (31.75) | 1 1/8 (28.575) |
| 10 (250) | 20 (510) | 2.5 (63.5) | 12.75 (323.8) | 17 (431.8) | 16 | 1 3/8 (34.925) | 1 1/4 (31.75) |
| 12 (300) | 22 (560) | 2.62 (66.7) | 15 (381) | 19.25 (489) | 20 | 1 3/8 (34.925) | 1 1/4 (31.75) |
| 14 (350) | 23.75 (605) | 2.75 (69.9) | 16.25 (412.8) | 20.75 (527) | 20 | 1 1/2 (38.1) | 1 3/8 (34.925) |
| 16 (400) | 27 (685) | 3 (76.2) | 18.5 (469.9) | 23.75 (603.2) | 20 | 1 5/8 (41.275) | 1 1/2 (38.1) |
| 18 (450) | 29.25 (745) | 3.25 (82.6) | 21 (533.4) | 25.75 (654) | 20 | 1 3/4 (44.45) | 1 5/8 (41.275) |
| 20 (500) | 32 (815) | 3.5 (88.9) | 23 (584.2) | 28.5 (723.9) | 24 | 1 3/4 (44.45) | 1 5/8 (41.275) |
| 24 (600) | 37 (940) | 4 (101.6) | 27.25 (692.2) | 33 (838.2) | 24 | 2 (50.8) | 1 7/8 (47.625) |

Notas:

En caso de brida con resalle (RF), éste será de 7 mm