



Brida Ciega ANSI/ASME B16.5 Class 300 lbs

DIMENSIONES EN PULGADAS Y (MILÍMETROS)

Tamaño Nominal Tubería	Ø Exterior O	Mínimo Espesor tf	Ø Raised Face R	Taladros			Ø Tornillo
				Ø W Centro Tal.	No. Tal.	Ø Tal. L	
1/2 (15)	3.75 (95)	0.5 (12.7)	1.38 (34.9)	2.62 (66.7)	4	5/8 (15.875)	1/2 (12.7)
3/4 (20)	4.62 (115)	0.56 (14.3)	1.69 (42.9)	3.25 (82.6)	4	3/4 (19.05)	5/8 (15.875)
1 (25)	4.88 (125)	0.62 (15.9)	2 (50.8)	3.5 (88.9)	4	3/4 (19.05)	5/8 (15.875)
1 1/4 (32)	5.25 (135)	0.69 (17.5)	2.5 (63.5)	3.88 (98.4)	4	3/4 (19.05)	5/8 (15.875)
1 1/2 (40)	6.12 (155)	0.75 (19.1)	2.88 (73)	4.5 (114.3)	4	7/8 (22.225)	3/4 (19.05)
2 (50)	6.5 (165)	0.81 (20.7)	3.62 (92.1)	5 (127)	8	3/4 (19.05)	5/8 (15.875)
2 1/2 (65)	7.5 (190)	0.94 (23.9)	4.12 (104.8)	5.88 (149.2)	8	7/8 (22.225)	3/4 (19.05)
3 (80)	8.25 (210)	1.06 (27)	5 (127)	6.62 (168.3)	8	7/8 (22.225)	3/4 (19.05)
3 1/2 (90)	9 (230)	1.12 (28.6)	5.5 (139.7)	7.25 (184.2)	8	7/8 (22.225)	3/4 (19.05)
4 (100)	10 (255)	1.19 (30.2)	6.19 (157.2)	7.88 (200)	8	7/8 (22.225)	3/4 (19.05)
5 (125)	11 (280)	1.31 (33.4)	7.31 (185.7)	9.25 (235)	8	7/8 (22.225)	3/4 (19.05)
6 (150)	12.5 (320)	1.38 (35)	8.5 (215.9)	10.62 (269.9)	12	7/8 (22.225)	3/4 (19.05)
8 (200)	15 (380)	1.56 (39.7)	10.62 (269.9)	13 (330.2)	12	1 (25.4)	7/8 (22.225)
10 (250)	17.5 (445)	1.81 (46.1)	12.75 (323.8)	15.25 (387.4)	16	1 1/8 (28.575)	1 (25.4)
12 (300)	20.5 (520)	1.94 (49.3)	15 (381)	17.75 (450.8)	16	1 1/4 (31.75)	1 1/8 (28.575)
14 (350)	23 (585)	2.06 (52.4)	16.25 (412.8)	20.25 (514.4)	20	1 1/4 (31.75)	1 1/8 (28.575)
16 (400)	25.5 (650)	2.19 (55.6)	18.5 (469.9)	22.5 (571.5)	20	1 3/8 (34.925)	1 1/4 (31.75)
18 (450)	28 (710)	2.31 (58.8)	21 (533.4)	24.75 (628.6)	24	1 3/8 (34.925)	1 1/4 (31.75)
20 (500)	30.5 (775)	2.44 (62)	23 (584.2)	27 (685.8)	24	1 3/8 (34.925)	1 1/4 (31.75)
24 (600)	36 (915)	2.69 (68.3)	27.25 (692.2)	32 (812.8)	24	1 5/8 (41.275)	1 1/2 (38.1)

Notas:

En caso de brida con resalte (RF), éste será de 2 mm